RAVALEMENT

STG RENOV BIO

Nettoyant de façades

Spécial matériaux calcaires

Biodégradable

Conforme à la norme EN 7827

STG RENOV BIO est un nettoyant de pierre nouvelle génération à base de polymères et d'adjuvants spécifiques ne présentant aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.

STG RENOV BIO est particulièrement adapté au nettoyage des matériaux calcaires et revêtements minéraux. Il agit sans détruire le calcin des pierres.

STG RENOV BIO permet le nettoyage optimal des pollutions atmosphériques, graisses et dépôts de combustion.

STG RENOV BIO est un produit classé non dangereux (arrêté du 21/02/90) ce qui le rend facile d'utilisation.

PROPRIETES DU STG RENOV BIO

STG RENOV BIO redonne aux matériaux nettoyés leur aspect d'origine.
STG RENOV BIO ne contient ni soude, ni potasse et n'a donc pas besoin d'être neutralisé après rinçage.
STG RENOV BIO n'agresse pas les matériaux nettoyés et ne détruit pas les joints.
STG RENOV BIO n'est ni agressif ni dangereux pour l'homme.
STG RENOV BIO est écologique et biodégradable.
STG RENOV BIO est un produit prêt à l'emploi.

APPLICATIONS

- ❑ Pierre calcaire,
- ❑ Enduits minéraux,
- ❑ Matériaux calcaires…

Le nettoyant STG RENOV BIO est destiné au nettoyage de façades. Toute application devra faire l'objet d'un essai préalable.

STG est une marque STOP-GRAFF

STG RENOV BIO

MODE D'EMPLOI

1) Application du STG RENOV BIO:

Avant toute application, il est important de mouiller abondamment le support afin de favoriser l'action du produit.

Le **STG RENOV BIO** sera appliqué au rouleau, au pinceau ou de préférence au pulvérisateur, par bandes de deux mètres. Laisser agir le produit de une à plusieurs heures selon la température ambiante et le taux d'humidité.

2) Rinçage:

Rincer abondamment à la pompe haute pression 80-120 Bars selon la nature du support en procédant de bas en haut puis reprendre l'opération de haut en bas.

En cas de résidus, il peut être nécessaire de renouveler l'opération jusqu'à obtention du degré de nettoyage désiré.

Il n'est pas nécessaire de neutraliser la surface traitée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme :** liquide visqueux
- **Couleur** : jaunâtre
- **Odeur** : inodore
- **Base chimique**: dérivés carboxyliques
- **PH** : 10
- **Consommation** : De 100 à 600 g/m²
- **Nettoyage des outils** : eau
- **Stockage** : 1 an en emballage fermé d'origine. Craint le gel.
- **Conditionnement** : 5 ou 20 kg
- **Environnement** : biodégradable à 99%

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation se reporter à la fiche d'hygiène et de sécurité
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et supérieure à 50°C
- Toujours effectuer un essai préalable.
- Le contact prolongé avec la peau ou les yeux peut provoquer des irritations.
- Le port de gants et de lunettes est recommandé afin d'éviter tout risque de contact direct avec la peau ou de projections.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.
- N° d'appel d'urgence : ORFILLA 01.45.42.59.59

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

La présente notice a pour objectif d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. La très grande diversité des applications échappant à notre contrôle, les renseignements figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il est indispensable avant toute utilisation de consulter la fiche d'hygiène et de sécurité du produit et de procéder à des essais préalables sur la surface à traiter. Une mauvaise utilisation ou application du produit ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

STOP-GRAFF, 35 chemin Latéral, 93140 BONDY – FRANCE

Tel : 00 33 (0)1 41 55 10 10 – Fax : 00 33 (0) 1 41 55 10 05 – www.stopgraff.fr